



## POMPA DI CALORE GEOTERMICA SERIE ALL IN ONE



### Dotazione e caratteristiche principali:

Compatte, affidabili e temperature di mandata elevate. Tutti i componenti sono installati in questa pompa di calore e coordinati tra loro. Ciò consente di risparmiare costi di pianificazione, installazione e investimento. Adatta a nuove costruzioni e per rinnovamenti nell'ambito delle case unifamiliari.

- Refrigerante R-410A
- Componenti integrati:
- Pompe di circolazione altamente efficienti
- Vasi di espansione
- valvola di sicurezza
- Pressostato acqua glicolata
- manometro
- Sensori di flusso
- Misura della quantità di calore
- Insetto per riscaldamento di emergenza
- Tubi di collegamento
- Scambiatore lato sorgente già montato
- Sensore di flusso e ritorno
- Rilevazione della quantità di calore
- Isolamento acustico da 24 a 35 dB(A) a 1m
- Frontale e coperchio in acciaio inossidabile
- Pronto per il collegamento elettrico e idraulico
- Compressori scroll
- Massima temperatura di mandata 65 gradi
- Rivestimento in lamiera d'acciaio con piedini regolabili
- Regolatore della pompa di calore con display grafico
- Possibilità di raffrescamento con active e free cooling

POTENZA 0/35	COP	CLASSE ENERGETICA
5 kW	4,5	A++
5,9 kW	4,5	A+++
7,7 kW	4,5	A+++
10,6 kW	4,7	A+++
13,8 kW	4,7	A+++
17,8 kW	4,5	A+++

#### AIRNET s.r.l.

##### Sede di Trento

Via della Cooperazione, 99 - 38123 Trento  
Tel +39 0461 420968  
info@airnet.it

##### Filiale di Asti

Via Laveroni, 1 - 14100 Asti  
Tel +39 0141 171307  
asti@airnet.it

P.IVA 01666770225

www.airnet.it